

# 小区道路交通设施安装价格

发布日期：2025-09-21

基于当前国内外城市道路隔离护栏的现状，行业企业与国家高分子材料\*\*通力合作，运用改性树脂材料，成功采用超声波高温注塑工艺，整体一次成型，经国家质量技术监督部门检测，其耐老化、抗紫外线、抗冲击性能均达到或超过行业标准和同类水平被多部门一致誉为“撞不坏的隔离护栏”、“不伤车的隔离护栏”、“既美观又实用的隔离护栏”——道路隔离护栏。道路隔离护栏能大范围减少道路交通事故的发生，在道路上设置中间隔离护栏，抑制车辆随意转弯强行超车、不按引导车道行驶的现象，尤其当车辆在主干道与道略的交叉口处行驶时。巷道中，隔离设施在分离和让步、减少不好效果等方面起到了有效的作用，交通效率高，行人和车辆的通行秩序明显改善。隔离栅是高速公路的基础设施之一，它使高速公路全封闭得以实现，并阻止人畜进入高速公路。小区道路交通设施安装价格

防撞设施主要包括护栏、防撞筒等。护栏的主要作用是防止失控车辆越过中间分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时，还具有减轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。隔离栅的主要作用是将公路用地隔离出来，同时将可能影响交通安全的人和畜等与公路分离，保证公路的正常运营。它主要包括编织网、钢板网、焊接网、刺铁丝、隔离墙以及常青绿篱等形式。视线诱导设施主要包括分合流标志、线形诱导标、轮廓标等，主要作用是在夜间通过对车灯光的反射，使司机能够了解前方道路的线形及走向，使其提前做好准备。小区道路交通设施安装价格道路照明主要是为保证夜间交通的安全与畅通，大致分为连续照明、局部照明及隧道照明。

道路交通标志的设置注意事项：1、交通标志的设置应综合考虑、布局合理、防止出现信息不足或过载的现象。信息应连接，重要的信息宜重复显示。2、交通标志一般情况下应设置在道路行进方向右侧或车行道上方；也可以根据具体情况设置在左侧，或左右来两侧同时设置。3、为保证视认性，同一地点需要设置两个以上标志时，可安装在一个支撑结构（支撑）上，但较多不应超过四个；分开设置的标志，应满足禁令、指示和警告标志的设置空间。4、原则上要避免不同种类的标志并设。解除限制速度标志、解除禁止超车标志、路口优先通行标志、会车先行标志、停车让行标志、减速让行标志应单独设置；如条件受限制无法单独设置时，一个支撑结构（支撑）上较多不应超过两种标志。标志板在一个支撑结构（支撑）并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右的排列。5、警告标志不宜多设。同一地点需要设置两个以上警告标志时，原则上只设置其中较需要的一个。（警告标志：警告车辆，行人注意道路前方）。

高速分流护栏完全用良好PE原料制造，能吸收强大的冲力，有效地减少对汽车、路人及围栏内工作人员的伤害。颜色鲜明，可根据道路要求选择不同颜色，清楚明确地指示行车路线。串连使

用，整体承受力更强。轻便：搬运方便，无需水泥墩那样使用吊车，节省搬运人手及成本。机动性高，适合任何道路使用。不会伤害路边，无需任何路面施工，即可安装，可叠放以减少堆放面积。灵活：可跟随任何道路弯位做弯度调整，也可安放警示灯。适合任何道路、桥梁、停车场、收费站及高速临时封道口，也适用于道路中间隔离，十字路口，高速公路收费站广场引导隔离。为了便于养护作业和某些车辆在必要时驶向反向车道，分隔带应按一定距离设置开口部。

道路交通标志是以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息，用于管理交通的设施。交通标志应结合道路及交通情况设置。通过交通标志提供准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，促进交通畅通和行车安全。道路交通标志是显示交通法规及道路信息的图形符号，它可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，同时还表达了难以用文字描述的内容，用以管理交通、指示行车方向以保证道路畅通与行车安全的设施。适用于公路、城市道路以及一切独一用的公路，具有法令的性质，车辆、行人都必须遵守。道路交通标志一般由标志底板、标志面、立柱、紧固件、基础等几部分组成。交通标志应结合道路及交通情况设置。小区道路交通设施安装价格

原则上要避免不同种类的道路标志并设。小区道路交通设施安装价格

地面标线小知识：白色虚线和白色实线是道路上较常见的标线。白色虚线的作用是分隔同方向行驶的不同车道，在虚线路段可以进行越线变道。而白色实线，例如桥面道路时，是不允许越线或超车的，白色实线通常在交叉路口交通灯前，很多人开车压线违章被拍处罚。友情提醒：如果道路上的标志指示与标线不一致时，以标志为准。即便在虚线段，长时间的跨线行驶，也属于违法行为。黄色实线用来区分不同方向的车道，一般画在马路正中间，车道多的路面上就是双黄线，车道少的路面上则用单黄线。而无论单黄线还是双黄线，均严格禁止车辆跨越，因此压线行驶、超车或者掉头等都是不允许的。小区道路交通设施安装价格